

Deklaracja właściwości użytkowych – EkoDuel 6

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 EkoDuel 6		
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego	EkoDuel od 4 do 12 RLM - typoszereg Nr typu/partii, numer seryjny oraz rok produkcji określone na tabliczce znamionowej na zbiorniku		
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z zharmonizowaną specyfikacją techniczną	Oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych do 50 mieszkańców		
4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres producenta zgodnie z wymaganiami art. 11	Ekodren Naturalne Systemy Oczyszczania ul. Penelopy 17, 03-642 Warszawa tel: 22 723 08 60 www.ekodren.pl biuro@ekodren.pl		
5. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego	System 3		
6. Norma zharmonizowana	PN-EN 12566-3+A2:2013		
7. Jednostka notyfikowana	<ul style="list-style-type: none"> PIA - Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH - Hergenrather Weg 30, 52074 Aachen, Niemcy, NB 1739 TSÚS, n.o., Studená 3, 826 34 Bratislava, Słowacja, NB 1301 		
8. Deklarowane właściwości użytkowe			
Zasadnicza charakterystyka	Właściwość użytkowa	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
Przepustowość oczyszczalni (wydajność nominalna)	Nominalny dobowy ładunek substancji organicznych – maks. 0,06 kg BZT ₅ os/d Nominalna dobowa przepustowość hydrauliczna – maks. 0,15 m ³ /os/d	PN-EN 12566-3+A2:2013	
Efektywność oczyszczania	BZT ₅ : 93,5 % 14 mg/l ChZT: 90,4 % 55 mg/l NH ₄ -N: 90,2 % 3,0 mg/l Zaw. ogólna: 92,4 % 17 mg/l Zużycie energii: 0,64 kWh/d		
Wodoszczelność	Wynik pozytywny		
Wytrzymałość konstrukcji	Wynik pozytywny Maks. poziom zasyпки – 0,0 m Warunki mokre (WET) - maksymalny poziom wód gruntowych – do rury wylotowej		
Trwałość	Wynik pozytywny		
Reakcja na ogień	Klasa E		
Częstotliwość wywozu osadu	1		
Uwalnianie niebezpiecznych substancji	NPD		
9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.			

Podpis w imieniu producenta

Warszawa 18.09.2019