

Tunele infiltracyjne GRAF



Tunele zostały zaprojektowane głównie do użytku w zakresie budownictwa jednorodzinnego a także do wykorzystania na terenach wiejskich. Doskonale sprawdzają się do infiltracji wód opadowych odprowadzanych z dachów oraz terenów utwardzonych wokół budynków. System ten, złożony z jednego lub kilku elementów modułowych oraz dwóch płyt zamykających, może być powiększany w zależności od potrzeb. Tunele mogą być układane w jednej lub kilku równoległych liniach na tym samym poziomie. Waga jednego

elementu to zaledwie 11 kg dlatego też montaż tuneli infiltracyjnych jest bardzo wygodny. Powierzchnia nad tunelami może być dowolnie obciążona, nawet poprzez ruch pojazdów mechanicznych. Tunele są bardzo odporne i wytrzymują obciążenie do 3,5 t/m².

Dzięki swej specyficznej konstrukcji, tunel infiltracyjny GRAF można bardzo łatwo układać jeden na drugim. W ten sposób na jednej palecie mieści się do 40 tuneli co niewątpliwie ułatwia transport i składowanie.

Pojemność [l]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Waga [kg]
300	1160	800	510	11

