

MicroCat® GEL

Środek czyszczący do kanalizacji ściekowej, separatorów, drenaży
oraz osadników gnilnych

Usuwa złoży z materiałów organicznych nagromadzone w systemach kanalizacyjnych
Zwalcza przykre zapachy

Opis

MICROCAT®GEL jest płynną mieszkanką naturalnych bakterii, enzymów oraz substancji powierzchniowo czynnych przeznaczoną do oczyszczania i dezodoryzacji. **MICROCAT®GEL** został opracowany w celu łatwego usuwania tłuszczu, olejów, smarów, skrobi, białka, itd. nagromadzonych w toaletach, odpływach, osadnikach, systemach kanalizacyjnych oraz szambach, a także w celu zwalczania przykrych zapachów powstałych wskutek nagromadzenia tego typu materiałów organicznych.

Zastosowanie

Toalety, odpływy, osadniki oraz kanalizacja ściekowa i systemy oczyszczania w restauracjach, budynkach komercyjnych i zakładach pracy wymagają konserwacji w celu zapobieżenia niedrożności, powstawaniu przykrych zapachów i kosztownemu fizycznemu oczyszczaniu.

Regularne korzystanie z **MICROCAT®GEL** jest w stanie zapewnić utrzymanie systemów kanalizacyjnych w czystości oraz drożności, ze swobodnym przepływem, a także pozbawione przykrych zapachów. **MICROCAT®GEL** dostępny jest w prostych w obsłudze pojemnikach z tworzywa sztucznego o pojemności 1 litra lub 18,93 litra. Może on być dodawany ręcznie lub dozowany do systemu hydraulicznego przy pomocy niedrogich, programowalnych pomp. Unikalne połączenie zawartych w **MICROCAT®GEL** składników w naturalny sposób oczyszcza, udrażnia i dezodoryzuje systemy kanalizacyjne, bez uciążliwych skutków ubocznych o charakterze chemicznym i co bardzo ważne jest bezpieczny w użytkowaniu, niezagrażający zdrowiu.

Cechy produktu

Wygląd	zielonkawoniebieska nieprzezroczysta zawiesina
Zawartość	naturalne bakterie, substancje powierzchniowo czynne, konserwanty
Termin ważności	12 miesięcy
Opakowania	butelki 1 litr, kanistry 20 kg

Sposób użycia

MICROCAT®GEL należy wprowadzić bezpośrednio do odpływu kanalizacji ściekowej, toalet, separatorów lub drenażu w ilości stosownej do potrzeb. **MICROCAT®GEL** powinien być dodawany w nocy lub w czasie najmniejszego korzystania z wody. W przypadku odpływów w restauracjach lub zakładach produkcyjnych, do których przedostaje się duża ilość tłuszczu, należy dodać około 300 ml **MICROCAT®GEL** na noc. Wynosi to około 9.53 litra w skali miesiąca. Przy mniej obciążonych odpływach środek należy dodawać raz na tydzień w ilości 200 ml.

Optymalne warunki stosowania

W celu uzyskania najlepszych wyników produkt należy stosować z zachowaniem poniższych warunków

WARUNEK	ZAKRES	OPTIMUM
pH wody	6 - 9	7
temperatura ° C	10 - 40	35

Jeżeli państwa system funkcjonuje bez zachowania powyższych parametrów, prosimy o skontaktowanie się z przedstawicielem technicznym Ekodren w celu przeprowadzenia kompletnego badania systemu i przekazania zaleceń.

Przechowywanie i sposób postępowania

Przechowywanie	7° - 40° C (45° - 105° F) Przechowywać wewnątrz w temperaturze pokojowej NIE ZAMRAŻAĆ
Sposób postępowania	W razie przypadkowej styczności ze skórą, umyć dotkniętą powierzchnię wodą i mydłem. Nietoksyczne, niepatogenne, nieszkodliwe dla organizmów wodnych. Nie połykać