

# MicroCat<sup>®</sup> PTL

## Biologiczny środek czyszczący do odpływów i syfonów kanalizacyjnych/dezodorant

Oczyszcza systemy kanalizacyjne z tłuszczu i innych materiałów nierozpuszczalnych w wodzie  
Do zastosowania w hotelach, biurach oraz zakładach produkcyjnych

### Opis

**MICROCAT<sup>®</sup>PTL** jest płynną mieszanką naturalnych bakterii wykorzystywaną przy utrzymaniu i dezodoryzacji kanałów odpływowych z umywalek, natrysków oraz syfonów. Został opracowany w celu oczyszczenia z tłuszczu i innych nierozpuszczalnych w wodzie materiałów wpływających do systemów kanalizacyjnych m.in. w hotelach oraz zakładach produkcyjnych. Zawiera naturalne zagęszczacze, które pokrywają rury odpływowe i syfony kanalizacyjne, działając osłonowo przez długi okres czasu.

**MICROCAT<sup>®</sup>PTL** jest świetną alternatywą dla agresywnych, chemicznych środków czyszczących.

### Zastosowanie

Odpływy z umywalek, natrysków, wanien oraz syfony kanalizacyjne w pomieszczeniach gościnnych, a także związane z nimi systemy hydrauliczne m.in. w hotelach, pensjonatach oraz budynkach komercyjnych. Zapobiega zatykaniu, powstawaniu przykrych zapachów oraz chroni przed wykonywaniem kosztownych prac naprawczych poza wymaganymi okresami konserwacji. Regularne korzystanie z **MICROCAT<sup>®</sup>PTL** jest w stanie zapewnić utrzymanie systemów hydraulicznych w czystości i drożności, wolne od przykrych zapachów.

**MICROCAT<sup>®</sup>PTL** dostępny jest w prostych w obsłudze pojemnikach z tworzywa o pojemności 3,78 l lub 18,93 l.

**MICROCAT<sup>®</sup>PTL** dedykowany jest do ręcznego stosowania w każdym przewodzie odpływowym, z częstotliwością raz w tygodniu.

Zawarte w **MICROCAT<sup>®</sup>PTL** unikalne połączenie składników posiada zwiększone możliwości oczyszczania i dezodoryzacji bez uciążliwych skutków ubocznych i zagrożenia dla zdrowia użytkownika, którym charakteryzują się środki chemiczne.

### Cechy produktu

<b>Wygląd</b>	zielonkawa, przezroczysta, lepka zawiesina
<b>Zawartość</b>	naturalne bakterie, zagęszczacze i konserwanty
<b>Termin ważności</b>	12 miesięcy
<b>Opakowania</b>	wiaderko z tworzywa 18,93 litrów (19.06 kg)

### Sposób użycia

**MICROCAT<sup>®</sup>PTL** należy stosować bezpośrednio do przewodów odpływowych, raz na tydzień. W przypadku odpływów kanalizacyjnych w zakładach, do których przedostaje się duża ilość tłuszczu, należy zaaplikować około 300 ml PTL na noc. Wynosi to około 9.53 litra w skali miesiąca. Przy mniej obciążonych odpływach należy zaaplikować 200 ml PTL raz na tydzień.

### Optymalne warunki stosowania

W celu uzyskania najlepszych wyników produkt należy stosować z zachowaniem poniższych warunków

WARUNEK	ZAKRES	OPTIMUM
pH wody	6 - 9	7
temperatura °C	10 - 40	35

**Przechowywanie i sposób postępowania**

<b>Przechowywanie</b>	7° - 40° C (45° - 105° F) Suche warunki. <b>NIE ZAMRAŻAĆ</b>
<b>Sposób postępowania</b>	<b>UWAGA</b> Należy unikać wdychania oparów z płynu. W wypadku styczności materiału ze skórą lub oczami, należy miejsce kontaktu dokładnie i wielokrotnie przepłukać wodą. Nie połykać.