

# MicroCat® GEL-XP

Wysocze skoncentrowany środek czyszczący do kanalizacji ściekowej,  
separatorów, drenaży oraz osadników gnilnych

Skutecznie usuwa złoże z materiałów organicznych nagromadzone w systemach kanalizacyjnych  
Zwalcza przykre zapachy

## Opis

**MICROCAT®GEL-XP** jest płynną mieszkanką naturalnych bakterii, enzymów oraz substancji powierzchniowo czynnych przeznaczoną do oczyszczania i dezodoryzacji. **MICROCAT®GEL-XP** został opracowany w celu szybkiego usuwania tłuszczu, olejów, smarów, skrobi, białka, itd. nagromadzonych w toaletach, odpływach, osadnikach, systemach kanalizacyjnych oraz szambach, a także w celu zwalczania przykrych zapachów powstałych wskutek nagromadzenia tego typu materiałów organicznych.

## Zastosowanie

Toalety, odpływy, osadniki oraz kanalizacja ściekowa i systemy oczyszczania w restauracjach, budynkach komercyjnych i zakładach pracy wymagają konserwacji w celu zapobieżenia niedrożności, powstawaniu przykrych zapachów i kosztownemu fizycznemu oczyszczaniu.

Regularne korzystanie z **MICROCAT®GEL-XP** jest w stanie zapewnić utrzymanie systemów kanalizacyjnych w czystości oraz drożności, ze swobodnym przepływem, a także pozbawione przykrych zapachów. **MICROCAT®GEL-XP** dostępny jest w prostych w obsłudze pojemnikach z tworzywa sztucznego o pojemności 5 litrów. Może on być dodawany ręcznie lub dozowany do systemu kanalizacyjnego przy pomocy niedrogich, programowalnych pomp. Unikalne połączenie zawartych w **MICROCAT®GEL-XP** składników w naturalny sposób oczyszcza, udrażnia i dezodoryzuje systemy kanalizacyjne, bez uciążliwych skutków ubocznych o charakterze chemicznym i co bardzo ważne jest bezpieczny w użytkowaniu, niezagrażający zdrowiu.

## Cechy produktu

Wygląd	zielonkawa nieprzezroczysta zawiesina
Zawartość	biodegradowalne środki powierzchniowo czynne, wyselekcjonowane naturalnie występujące mikroorganizmy klasy 1, konserwanty
Termin ważności	36 miesięcy
Opakowania	1 ltr - butelki z tworzywa, kanistry 5 kg

## Sposób użycia

**MICROCAT®GEL-XP** należy wprowadzać bezpośrednio do odpływu kanalizacji ściekowej, toalet, separatorów lub drenażu w ilości stosownej do potrzeb. **MICROCAT®GEL-XP** może być stosowany w systemie ciągłego podawania lub raz na dobę w nocy. W przypadku odpływów w restauracjach lub zakładach produkcyjnych, do których przedostaje się duża ilość tłuszczu, należy dodać około 20 - 25 ml **MICROCAT®GEL-XP** na noc. Przy mniej obciążonych odpływach środek należy dodawać w ilości 10 ml na noc.

Zalecamy stosowanie programowalnych perystaltycznych pomp dozujących, które mogą dozować małe objętości w kilku dawkach dziennie.

### Optymalne warunki stosowania

W celu uzyskania najlepszych wyników produkt należy stosować z zachowaniem poniższych warunków

WARUNEK	ZAKRES	OPTIMUM
pH wody	6 - 9	7
temperatura ° C	10 - 40	35

Jeżeli państwa system funkcjonuje bez zachowania powyższych parametrów, prosimy o skontaktowanie się z przedstawicielem technicznym Ekodren w celu przeprowadzenia kompletnego badania systemu i przekazania zaleceń.

### Przechowywanie i sposób postępowania

<b>Przechowywanie</b>	7° - 40° C (45° - 105° F) Przechowywać wewnątrz w temperaturze pokojowej <b>NIE ZAMRAŻAĆ</b>
<b>Sposób postępowania</b>	W razie przypadkowej styczności ze skórą, umyć dotkniętą powierzchnię wodą i mydłem. Nietoksyczne, niepatogenne, nieszkodliwe dla organizmów wodnych. <b>Nie połykać</b>